

Power im Kompaktformat

Der bully

- Platzsparende, kompakte und servicefreundliche Bauform
- Extrem stabiles und robustes Roto-Mold-Chassis
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Einfaches und angenehmes Handling
- Korrosionsbeständiges Material
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TST)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplungssystem
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel, Edelstahl lance mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Rammschutz



Abb. bully 980 TS
ohne Schlauchtrommel



Abb. bully 980 TST
mit Schlauchtrommel



Technische Daten	bully 980 TS / TST	bully 1180 TS / TST
Art.-Nr. ohne Schlauchtrommel	40.350 1	40.351 1
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	40.350	40.351
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-180 bar (3-18 MPa)	30-160 bar (3-16 MPa)
max. zulässiger Überdruck	200 bar (20 MPa)	180 bar (18 MPa)
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 11,5 A, 50 Hz	400 V, 11,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,0 kW / 5,0 kW	7,0 kW / 5,0 kW
Gewicht	65 / 68 kg	65 / 68 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8, ohne Schlauchtrommel	44.878 (10 m)	44.878 (10 m)
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8, mit Schlauchtrommel	46.411 (15 m)	46.411 (15 m)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000 mit Schnellkupplung	12.492	12.492
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel	12.425-055	12.425-075
Edelstahl lanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel	12.420-D25055	12.420-D25075